

Autobús
Urbano Piso Bajo
HFF6130GZ-5



Ficha Técnica

Parámetros principales

Dimensiones (mm) 13000×2550×3150
Piso bajo Cumple normativa CTP
Asientos 49+1+1
G.V.W(kg) 18000
Ángulos de entrada y salida 7° / 7°
Voladizo delantero/trasero (mm) 2570/3500
Distancia entre ejes (mm) 6800
Tanque de combustible (L) 220
Velocidad máxima (km/h) 90



Configuración básica

Modelo de motor Cummins diesel, ISDE285 51
Potencia nominal 210kW (285 hp) / 2300 rpm
Par Motor 1020 Nm / 1200-1800 rpm
Normas de emisión Euro 5
Transmisión Voith DIWA 6 Automática
Retardador Intarder
Sistema de suspensión Neumática con arrodillamiento
Eje delantero Dongfeng DANA / Frenos de disco
Eje trasero Dongfeng DANA / Frenos de disco
Freno de servicio Freno neumático de doble circuito.
Brazo autoajustable
ABS / ASR Sistema WABCO
Sistema de dirección Dirección BOSCH, hidráulicamente asistida
Neumáticos 295/80R22.5
Armazón de la carrocería Monocasco
Otros
Aros de aluminio
Pisos total de PVC y aluminio punta de diamante
Vidrios laterales oscuros de apertura deslizable. Valijeros laterales
Electroforesis anticorrosiva por inmersión
Radio USB. Monitor de marcha atrás
Extintor automático de incendios (compartimiento motor)



ventas@automotorescabus.com

+506 8327 8888

+506 6072 9242