



CGC4250

Tractocamión 6×4 N8V de techo alto

Euro III Tractocamión diésel 6×4

460 PS
Potencia

2100 Nm-1000Rpm
par motor

90km/h
vel. máxima

 MOTOR

Marca del motor	Cummins
Modelo del motor	ISGe3-460
Combustible	Diésel
Potencia	460 PS
Unidad potencia	PS
Potencia HP	460
Par motor	2100 Nm
RPM nominal	1900 rpm
Norma de emisión	Euro III
Cilindrada	11,8 L
Número de cilindros	6
Otra especificación de motor	Diésel 4 tiempos, inyección directa, turbo e intercooler, refrigerado por agua, freno Jacob

 TREN DE FUERZA

Transmisión	FAST F12JZ24A + FHB400
Tipo de transmisión	AMT integrada
Número de velocidades	12 adelante / 2 reversa
Retardador	FHB400, freno auxiliar de 5 velocidades
Eje delantero	7,5 t tipo Benz, freno de disco
Eje trasero	2 × 13 t, reducción central, ECAS 8 airbags
Relación de eje	3,73
Otra especificación	Embrague 430 seco simple de diafragma

 DIMENSIONES

Longitud	6985 mm
Ancho	2550 mm
Altura	3740 mm
Distancia entre ejes	3450+1350 mm
Voladizo delantero	1490 mm
Voladizo trasero	755 mm
Distancia mínima al suelo	270 mm
Radio de giro	≤20 m diámetro de giro
Otra dimensión relevante	Trocha F/R: 2030/1860/1860 mm

 CHASIS Y FRENOS

Tipo de suspensión	ECAS trasera de 8 airbags
Suspensión delantera	
Suspensión trasera	8 airbags con ECAS, 2 sensores
Freno de servicio	Aire comprimido, tambor y energía de resorte, ABS
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
ABS	Sí
ASR	
ESC	
Dirección	Dirección hidráulica asistida, relación 23:1
Otra característica	Viga 300×80×(8+5) mm

 CARROCERIA

Tipo de almacén	Cabina N8V de techo alto con deflector
Cabina	Aire acondicionado automático Asiento multifunción con airbag 2 camas Instrumentación LCD completa + cámara
Tipo de vidrios	Arranque por botón Ventanas eléctricas Espejos eléctricos
Otra característica	JOST 50# (2.0 in)

 Capacidad y consumo

Capacidad de carga	≥35.000 kg
Tipo de configuración	Tractocamión
Configuración de tracción	6×4
G.V.W. / Peso bruto	No especificado
Peso vacío	9.920 kg
Tanque / energía	650 L diésel
Velocidad económica / autonomía	Velocidad máx.90 km/h
Medida de neumáticos	11R22.5, 18PR, 10+1, tubeless
Ángulo de entrada	24°
Ángulo de salida	50°