



DYX1310

Camión de carga 12 m, plataforma 8×2

Euro III Plataforma 9,5 × 2,3 m con ganchos laterales

430 PS

Potencia

2000 Nm

par motor

31.000 kg

Peso Bruto

89 km/h

vel. máxima

MOTOR

Marca del motor	Cummins
Modelo del motor	ISGE3-430
Combustible	Diésel
Potencia	430 PS
Unidad potencia	PS
Potencia HP	430
Par motor	2000 Nm
RPM nominal	1900 rpm
Norma de emisión	Euro III
Cilindrada	12 L
Número de cilindros	6
Otra especificación de motor	Diésel 4 tiempos, inyección directa, turbo e intercooler, refrigerado por agua, freno en cilindro

TREN DE FUERZA

Transmisión	FAST F12JZ24A + FHB400
Tipo de transmisión	AMT integrada
Número de velocidades	12 adelante / 2 reversa
Retardador	FHB400, frenado auxiliar de 5 velocidades
Eje delantero	2 × 7,5 t, freno de disco
Eje trasero	13 t motriz + 10 t elevable, freno de tambor
Relación de eje	4,11
Otra especificación	Embrague Ø430, seco simple de diafragma

DIMENSIONES

Longitud	12000 mm
Ancho	2550 mm
Altura	3500 mm
Distancia entre ejes	2100+4300+1340 mm
Voladizo delantero	1490 mm
Voladizo trasero	2500 mm
Distancia mínima al suelo	270 mm
Radio de giro	≤21,5 m
Otra dimensión relevante	Distancia de rueda: 2100/2100 /1340/1340 mm

CHASIS Y FRENOS

Tipo de suspensión	Ballestas / suspensión mixta trasera
Suspensión delantera	Ballesta
Suspensión trasera	Ballestas + 2/4 airbags con 2 sensores
Freno de servicio	Aire comprimido, tambor y energía de resorte, ABS
Frenos delanteros	Disco (ejes delanteros)
Frenos traseros	Tambor (eje motriz/elevable)
ABS	Sí
ASR	
ESC	
Dirección	Dirección hidráulica asistida, relación 23:1
Otra característica	Viga 300×80×(8+5) mm

CARROCERIA

Tipo de armazón	Plataforma de carga con ganchos laterales
Material principal	Compartimento/ plataforma: 9,5 × 2,3 m
Cabina	Cabina N8V 3.0 de techo plano
Tipo de vidrios	Ventanas eléctricas
Aire acondicionado	Espejos eléctricos
Cama	Aire acondicionado automático
Otra característica	1 cama
	Panel de instrumentos totalmente digital
	Cámara cuádruple y grabadora de conducción

Capacidad y consumo

Capacidad de carga	≥20.000 kg
Tripulación	2-3
Tipo de configuración	Camión rígido
Configuración de tracción	8×2
G.V.W. / Peso bruto	31.000 kg
Peso vacío	12.770 kg
Tanque / energía	400 L diésel
Velocidad económica / autonomía	47-65 km/h
Medida de neumáticos	11R22.5, tubeless, 12+1
Ángulo de entrada	17°
Ángulo de salida	14°