



HFF6121NEV21

Autobús eléctrico N8 - 399.92 kWh



- Cero emisiones
- Batería CATL 399.92 kWh
- 49+1+1
- Rampa discapacitados

200kW nominal

350 kW máxima

300km

autonomía

100 km/h

vel. máxima

MOTOR

Marca del motor	ANKAI
Modelo del motor	Motor síncrono de imanes permanentes
Combustible	Electricidad
Potencia	200
Unidad potencia	kW
Potencia HP	
Par motor	3700 Nm
RPM nominal	
Norma de emisión	
Cilindrada	
Número de cilindros	
Otra especificación de motor	Motor síncrono de imanes permanentes ANKAI, IP69

TREN DE FUERZA

Transmisión	Propulsión eléctrica
Tipo de transmisión	Eléctrica
Número de velocidades	
Retardador	Frenado regenerativo
Eje delantero	Dana 6.5T, freno de disco
Eje trasero	Dana 13T, freno de disco
Relación de eje	
Otra especificación	

DIMENSIONES

Longitud	12500 mm
Ancho	2550 mm
Altura	3600 mm
Distancia entre ejes	6580 mm
Voladizo delantero	2620 mm
Voladizo trasero	3300 mm
Distancia mínima al suelo	
Radio de giro	
Otra dimensión relevante	

CHASIS Y FRENOS

Tipo de suspensión	Suspensión neumática, 6 bolsas de aire
Suspensión delantera	Suspensión neumática
Suspensión trasera	Suspensión neumática
Freno de servicio	Freno de aire de doble circuito
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco
ABS	WABCO ABS
ASR	
ESC	
Dirección	Sistema de dirección asistida
Otra característica	

CARROCERIA

Tipo de armazón	Monocasco integral
Material principal	
Material del piso	Piso de PVC
Tipo de vidrios	Ventanas correderas con marco de aluminio, vidrio negro de privacidad y cortinas plegables
Protección anticorrosión	
Número de puertas	2 puertas de pasajeros
Tipo de puertas	Puertas delantera y trasera para pasajeros
Aire acondicionado	Aire acondicionado de techo, 30.000 kcal/h

Capacidad y consumo

Asientos pasajeros	49
Asientos conductor	1
Otros asientos / auxiliares	1 asiento de guía
Capacidad total pasajeros	51
G.V.W. / Peso bruto	
Peso vacío	
Tanque de combustible	
Consumo estimado	
Medida de neumáticos	295/80R22.5
Ángulo de entrada	9°
Ángulo de salida	9°